



TTP-225 シリーズ – デスクトップ型熱転写方式バーコードプリンタ

さらなる機能、さらに高速、より高い信頼性



主な特徴

- 小さいサイズ – スペースをとらないデザイン
- 業界標準リボンおよびメディアを使用
- 上質の二層クラムシェル型デザイン
- 容易なメディア取り付け
- ヘッドオープンセンサー
- 4 MBフラッシュメモリおよび8 MB SDRAMメモリ
- シリアルおよびUSB2.0標準接続、イーサネット (オプション)
- オプションのLCDディスプレイ、キーボード、カッター、ピール、とBluetoothモジュール
- エミュレーション (Eltron®とZebra®)はプリンタ開封後の即時使用が可能
- エネルギースター適合

主な用途

- 小売POS (販売時点情報管理)
- オイル交換および自動サービスラベリング
- 薬局処方ラベリング
- ヘルスケア試料ラベリング
- ヘルスケア患者追跡
- シェルフラベリング
- 製品マーキング
- 在庫および資材管理
- 小規模なオフィスやホームオフィスでの郵送作業に
- ファイルフォルダのラベリング
- リストバンド

TTP-225 シリーズ – デスクトップ型熱転写方式バーコードプリンタ

プリンタモデル	TTP-225	TTP-323
解像度	8 ドット/mm(203 DPI)	12 ドット/mm(300 DPI)
印字方式	熱転写式 & 感熱式	
最大印字速度	127 mm (5インチ)/秒	76 mm (3インチ)/秒
最大印字幅	54 mm (2.13インチ)	54 mm (2.13インチ)
最大印字長	2,286 mm (90インチ)	1,016 mm (40インチ)
ケース	二層プラスチックのクラムシェルデザイン	
外形寸法	140 mm (幅) x 177 mm (高) x 241 mm (縦) 5.51インチ (幅) x 6.97インチ (高) x 9.49インチ (縦)	
重量	2.45 kg	
ラベルロール容量	127 mm (5インチ) OD	
リボン容量	90メートル、最大外径37 mm、0.5インチコア (外巻きインク)	
リボン幅	56 ~ 58 mm (2.20インチ ~ 2.28インチ)	
プロセッサ	32-bit RISCプロセッサ	
メモリ	<ul style="list-style-type: none"> ・4 MB フラッシュメモリ ・8 MB SDRAM ・マイクロSDカードスロット (最大4 GB対応) 	
インターフェイス	<ul style="list-style-type: none"> ・USB 2.0 ・RS-232 ・スキャナあるいはPCキーボード向けUSBホスト (工場出荷オプション) ・内蔵イーサネット、10/100Mbps (ディーラーオプション) ・Bluetooth (ユーザーオプション) 	
付属電源アダプタ	ユニバーサルスイッチング電源 <ul style="list-style-type: none"> ・AC入力: AC 100-240V、1.8A、50-60Hz ・DC出力: DC 24V、2.5A、60W 	
操作スイッチ、ボタン、LED	電源スイッチx1、フィードボタンx1、LED (3色: 緑、アンパー、レッド)	
センサー	<ul style="list-style-type: none"> ・透過タイプギャップセンサー ・反射タイプブラックマークセンサー (位置調整できる) ・リボンエンドセンサー ・ヘッドオープンセンサー 	
リアルタイムクロック	標準装備	
内蔵フォント	<ul style="list-style-type: none"> ・英数ビットマップフォント (8種類) ・Monotype Imaging® スケーラブル (CG Triumvirate Bold Condensed) フォント1種 	
バーコード	<ul style="list-style-type: none"> ・1次元バーコード Code 39、Code 93、Code 128UCC、Code 128 サブセットA、B、C、コーダバー、Interleave 2 of 5、EAN-8、EAN-13、EAN-128、UPC-A、UPC-E、EAN および UPC 2 (5) デジット拡張、MSI、PLESSEY、POSTNET、China Post、GS1 DataBar、Code 11 ・2次元バーコード PDF-417、マキシコード、データマトリクス、QRコード、Aztec 	
フォント&バーコード回転	0°、90°、180°、270°	
プリンタ言語	TSPLEZ (EPL、ZPL、ZPL IIと互換性あり)	
ラベルタイプ	連続、ダイカット、ブラックマーク、ファンフォールド、ノッチ、リストバンド (外巻き)	
ラベル幅	15 ~ 60 mm (0.59インチ ~ 2.36インチ)	
ラベル厚み	0.06 ~ 0.19 mm	
ラベル芯直径	25.4 ~ 38 mm (1インチ ~ 1.5インチ)	
ラベル長	6 ~ 2,286 mm (0.24インチ ~ 90インチ)	6 ~ 1,016 mm (0.24インチ ~ 40インチ)
環境条件	使用環境: 5 ~ 40°C、25 ~ 85%結露なきこと 保存環境: -40 ~ 60°C、10 ~ 90%結露なきこと	
安全規格	FCCクラスB、CEクラスB、C-TickクラスB、UL、CUL、TÜV Safety、CCC、エネルギースター	
環境への配慮	RoHS、WEEE 対応	
アクセサリ	<ul style="list-style-type: none"> ・WindowsラベリングソフトウェアCDディスク ・クイックスタートガイド ・USBケーブル ・電源コード ・ユニバーサルスイッチング電源アダプタ 	
限定保証	<ul style="list-style-type: none"> ・プリンタ: 2年間 ・プリンタヘッド: 25 km (100万インチ)あるいは12ヶ月のいずれか早い方 ・プラテン: 50 km (200万インチ)あるいは12ヶ月のいずれか早い方 	
工場出荷オプション	<ul style="list-style-type: none"> ・128 x 64ピクセル グラフィックタイプ ブラックライト搭載LCDディスプレイ ・スキャナあるいはPCキーボード向けUSBホスト 	
ディーラーオプション	<ul style="list-style-type: none"> ・内蔵イーサネット、10/100Mbps ・剥離機能モジュール ・ギロチンカッター (完全カットと部分カット) 	
ユーザーオプション	<ul style="list-style-type: none"> ・Bluetoothモジュール (シリアルインターフェイス) ・キーボード (KU-007 Plus、KP-200 Plus) 	



企業本部

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 電話: +886 2 2218 6789
 電子メール: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE 工場

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 電話: +886 3 990 6677
 電子メール: apac_sales@tscprinters.com

アメリカ

TSC Auto ID Technology America Inc.
 電話: +1 657 258 0808
 電子メール: americas_sales@tscprinters.com

メキシコ

TSC Mexico Representative Office
 電話: +52 (33) 3165 7379
 電子メール: americas_sales@tscprinters.com

ブラジル

TSC Brazil Representative Office
 電話: +55 (11) 99597 8098
 電子メール: americas_sales@tscprinters.com

EMEA地域

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 電話: +49 (0) 8106 37979 00
 電子メール: emea_sales@tscprinters.com

ロシア

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 電話: +7 495 249 9017
 電子メール: emea_sales@tscprinters.com

中東

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 電話: +971 4 2533 069
 電子メール: emea_sales@tscprinters.com

アジア太平洋

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 電話: +886 2 2218 6789
 電子メール: apac_sales@tscprinters.com

インド

TSC India Representative Office
 電話: +91 9987 131 874
 電子メール: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 電話: +86 22 5981 6661
 電子メール: apac_sales@tscprinters.com

